

## EGO VERSTREICHKIT

ist ein Verstreichkitt für Bleiverglasungen, hergestellt aus einer Kombination von Kunstharz mit vegetabilen Ölen und synthetischen Additiven

### ANWENDUNGSGEBIETE

Kunstverglasungen in Blei, Messing oder Leichtmetall

### ANWENDUNGSHINWEISE

Um eine Stabilität bzw. Wind- und Wetterfestigkeit innerhalb eines Feldes zu erreichen, sind nach dem Ablöten bzw. Zusammensetzen der einzelnen Felder die Fugen zwischen Scheibe und Sprossen beidseitig mit **EGO-Verstreichkitt** auszufüllen. Das Einbringen erfolgt mittels Pinsel (einreiben) bzw. Spachtel (eintragen). Verunreinigungen können unter Verwendung von Kreide oder ähnlichem mit Pinsel oder Lappen entfernt werden. Das Einbringen der Scheibe in den Falz ist nach den Verglasungsrichtlinien entsprechend der Beanspruchungsgruppen für Verglasung von Fenstern (RoTa), ausgearbeitet vom Institut für Fenstertechnik e. V. Rosenheim durchzuführen.



### TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Ergebnis
Dichte	ca. 1,8 g/cm <sup>3</sup>
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis ca. +30°C
Temperaturbeständigkeit	ca. -30°C bis ca. +80°C
Konsistenz	streichfähig
Eigenschaften	verfestigend, haftend, thixotrop
Verarbeitung	von Hand mit Pinsel oder Spachtel
Nacharbeiten	mit poliertem Kittmesser oder Spachtel
Nachbehandlung	Überstreichen möglich

### LIEFERUMFANG

Standardfarbe	grau
Lieferformen	9 kg Blechkübel Sondergebände auf Anfrage
Lagerung	geschlossenes Originalgebände ist kühl und trocken 12 Monate lagerfähig



**Qualitäts-  
Produkte**

## SICHERHEITSHINWEISE

Entspricht	Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Nr. 1272/2008 (CLP)
Kennzeichnung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Sicherheitshinweise	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Entsorgung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

**EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG** • Kaltenbrunn 27 • D-82467 Garmisch-Partenkirchen

Fon +49 8821 95 69 0 • Fax +49 8821 95 69 90 • Mail [info@ego.de](mailto:info@ego.de)

[www.ego.de](http://www.ego.de)

Seite 2 von 2

Technisches Datenblatt **EGO** Verstreichkitt

Version 08/19



Mitglied im Bundesinnungsverband  
des Glaserhandwerks



Mitglied im Industrieverband  
Dichtstoffe e. V. (IVD)



ISO 9001:2015



Mitglied des Institut für  
Fenster e. V. Rosenheim



ISO 14001:2015